

 **HUANYI 传益风机**

4-2×68 型 No23 离心除尘风机



淄博传益通风设备有限公司

4-2×68 型 No23 离心除尘风机

1、用途 4-2×68 型 No23 离心除尘风机用于冶金炼铁场除尘系统输送温度不大于 100℃ 的热烟气，介质中含尘浓度不大于 150mg/m³，该风机还可作为各种熔炉、锻冶炉工艺流程系统中，也适用于输送其他相适应的气体。

2、形式 本风机进气为双吸入，叶轮安装在两轴承间，F 传动式。此风机从电动机端正视叶轮为逆时针旋转，进口为逆 135 度，出口为逆 0 度也可制成右旋转风机。该机组主要由风机，进口差动导叶调节装置，电动执行器、电动机 V.V.VF 调节装置调速、（可使用液力偶合器调速），进出口膨胀节等组成。

3、结构特点 风机主要由叶轮、主轴、机壳及进气箱、进风口组、滑动轴承及轴承箱和底座，轴端密封等组成。

4、性能

流量 $q=11000\text{m}^3/\text{min}$

全压 $p=5500\text{Pa}$

进口压力 $p_j=-5000\text{Pa}$

当地大气压 $P_a=101300\text{Pa}$

工作温度 80~100℃

进口气体密度 $\rho =0.947\text{kg}/\text{m}^3$

输送介质 含尘热烟气

介质含尘浓度 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$

风机主轴转速 960r/min

主电动机 YKK1400-6, 1400KW, 3000V, IP54

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：www.chuanyi66.cn

锅炉引风机：www.glyfj.net

离心风机：www.lx-fan.net

传益风机