

 **HUANYI 传益风机**

5-35 型离心风机



淄博传益通风设备有限公司

5-35 型离心通风机

1、用途 5-35 型离心通风机为化纤厂干燥机专用的再生风机，亦可作通风换气，输送气体温度为不超过 80℃。

2、形式 5-35 型通风机有№2、2.5、2.8、3.15、3.55 等共 5 个机号，各机号均可制成右旋转和左旋转，传动方式为 A 式传动。风机的出口位置以机壳的出口角度表示，左右可制成 0 度、45 度、90 度、180 度、225 度。

3、结构特点 风机主要由叶轮、机壳、进风口等组成。

叶轮 有 10 片后倾圆弧叶片，焊接弧锥形轮盖与手板形轮盘中间，经过静、动平衡校正，保证运转平稳。

机壳 用钢板焊接成蜗壳形整体。

进气口为收敛式流线形的整体结构，用螺栓固定在机壳入口侧面。

4、性能与选择

5-35 型离心通风机性能选用表

机号	转速 (r/min)	全压 /Pa	流量 (m ³ /h)	出风口 方向	电动机		传动 方式	外形尺寸 (长×宽×高)	重量 (不带电 动机)/kg
					型号	功率 /KW			
2	2900	720	323	左、右 0度、 45度、 90度、 135度、 180度、 225度	AO26322	0.25	A	360×305×372	10
		720	401						
		698	479						
		660	557						
		620	635						
		560	712						
520	795								
2.5	2900	1140	631		Y801-2 (B5V1)	0.75	A	390×377×463	12
		1130	784						
		1100	950						
		1030	1088						
		966	1240						
		890	1392						
810	1544								
2.8	2900	1427	886	Y802-2 (B5V1)	1.1	A	405×420×514	17.5	
		1409	1099						
		1360	1312						
		1290	1526						
		1208	1740						
		1110	1953						
1016	2167								
3.15	2900	1641	1262	Y90L-2 (B35)	2.2	A	470×473×576	27	
		1652	1566						
		1620	1868						
		1536	2174						
		1431	2478						
		1304	2782						
1178	3086								
3.55	2900	2084	1806	Y100L-2 (B35)	3	A	510×530×644	30.5	
		2098	2242						
		2057	2674						
		1951	3112						
		1818	3547						
		1656	3982						
1496	4417								
3.55b	2900	2084	1602	Y100L-2 (B35)	3	A	510×530×644	30.5	
		2098	1989						
		2057	2372						
		1951	2761						
		1818	3147						

		1656	3533						
		1496	3919						

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：www.chuanyi66.cn

锅炉引风机：www.glyfj.net

离心风机：www.lx-fan.net

传益风机